



BUTLER 红/银白

Butler 以是一款功能强大的迷你型 DMX 输出设备而久负盛名，同样的，作为一款网络 DMX 输出设备，Butler 及其综合重演装置支持两条 DMX 线的输出（1024 通道）。该设备可由 e:cue 的灯光控制软件 Programmer 或视频应用套件 emotion 控制。为了使用 Butler 的上载功能，您可能需要使用该软件的“elements”原理版或者“enterprise”企业版。作为一个重演装置，Butler 可以轻松地从其内置的可重写 SD 卡内存储的 show 文件中重演灯光控制程序。对于超过 1024 个 DMX 通道的大数目通道控制，Butler 提供了可聚集的功能。在没有中央控制器等辅助设备的情况下自动同步也是该设备的一大特色（支持多达 65536 个 DMX 通道/128 个 512 输出口）。红外接收器可遥控操作场景链表，可选的外部红外接收器可扩展 2,5 米的距离。可把多达 12 个的 Butler 和一个电源供应器安装进一个 19”的 Butler 机架。

主要特性

- 两个 DMX 输出口（最多 1024 个 DMX 通道）
- 有独立和联机两种模式
- 独立模式下课重演多达 99 个场景链表
- 高达 2 GB 的 SD 卡存储设备，安全高效灵活
- 中央控制器下群集使用可控制多达 128 个的 DMX 输出单元
- RJ45 网络接口用于 show 的上传，DMX 输出和 e:net 连接
- 简单的安装和布线
- 红外接收器远程控制
- 可扩展的功能红外接口
- 外部电源 12-24/48 伏交流/直流或 POE（以太网供电）
- 7 段式 LED 显示屏
- 简洁的设计
- 用于切换 show 文件的按钮

一般规格

一般规格	货品号
Butler 红	160003
Butler 银白（散装版）	160001
外形尺寸 mm /英寸 (宽 x 高 x 深)	71,5 x 24×85 / 2.7×0.9×3.6
重量 kg /磅	0,15 / 0.4
功率	12 - 24V 交流，12 - 48V 直流 4W，以太网供电
操作/储存温度 °C/°F	0° - 40°C / 32 ° - 104°F
操作/存储湿度	0-90%无冷凝
防护等级	IP20
外壳	铝
底座	可选装入 19”Butler 机架
认证	CE, USTC SGS

技术信息

产品类别	engine 引擎
应用领域	舞台, 博物馆, 景观建筑等
连通性	以太网转 DMX
DMX 接口	2x RJ45
独立性能	可重演 99 个场景链表
DMX 通道数 联机/独立	1024 / 1024
每套应用程序最大负载设备数	programmer: 64 emotion: >500
内置实时时钟	-
用户接口	按钮, 红外遥控
系统连接	e:net (RJ-45 网线)
输出	2×DMX512 (RJ-45)
显示	7 段 LED 液晶屏
数据存储	SD 卡

可用附件

	货品号
• 红外遥控	160079
• 红外扩展（2.5m 电缆）	160111
• BUTLER 机架	160052
• 电源支持	60005
• RJ45 水晶头转 DMX 卡依接口	
5 引脚卡依接口	40005
5 引脚卡依接口	160047

mm / inch

